

D



Schlamm schneller abbauen, als dies die natürlich vorkommenden Schlamm-bakterien sonst vermögen.

OASE Filterungssysteme beugen der Verschlammung vor. Lassen Sie sich bei Ihrem Fachhändler beraten.

Anwendung:

Streuen Sie **AquaActiv SediFree** gleichmäßig direkt auf die verschlammten Bereiche. Das Granulat sinkt in das Sediment ein und wirkt dann vor Ort. Sie können die Effektivität zusätzlich steigern, indem sie für zusätzliche Sauerstoffzufuhr sorgen, bspw. durch die **OASE Belüfterpumpe AquaOxy**.

Die Wirkung ist bei Wassertemperaturen über 15°C am effektivsten. Bei kühleren Temperaturen dauert der Abbau durch verminderte Bakterienaktivität entsprechend länger.

Dosierung:

Bei der Erstbehandlung 50 ml **AquaActiv SediFree** pro 1.000 Liter auf die Problemzonen aufstreuen. Weiterbehandelt wird im Abstand nach 4 Wochen durch Zugabe von 10–20 ml **AquaActiv SediFree** pro 1.000 Liter Teichwasser einmal wöchentlich.

Sicherheitshinweise:

Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren. Gefahr ernster Augenschäden. Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Produkt vor Frost, Feuchtigkeit und hohen Temperaturen schützen.

Inhalt:

500 ml für 10.000 Liter Teichwasser
5 l für 100.000 Liter Teichwasser

OASE GmbH | Postfach 2069
48469 Hörstel | Germany
www.oase-livingwater.com
Tel: +49(0)5454 80-0



Operating Instructions

OASE AquaActiv SediFree

Pond Silt Remover

In garden ponds, unsightly silt deposits can occur due to dead vegetation, such as leaves, plant remains, or due to fish food, or fish waste. This silt is particularly rich in nutrients (particularly phosphates), and consequently offers algae an additional source of nutrients. In addition the silt can cause unpleasant odours.

Because there is a natural lack of oxygen in the sediment, the silt can only be decomposed naturally with difficulty. In this case the silt should either be removed mechanically with the silt vacuum **OASE Pondovac**, or mechanically/biologically with an **OASE filter system**. Fast and purely biological aid is offered by the pond silt remover **AquaActiv SediFree** with high-performance bacteria and active oxygen.

Safety instructions:

Keep out of reach of children and pets. Risk of serious eye injury. Avoid contact with eyes. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.

Function:

AquaActiv SediFree consists of a mixture of natural microorganisms that are specialised in decomposing the plant components lignin and cellulose, which otherwise are difficult to decompose. Through additionally contained active oxygen, the sediment is simultaneously enriched with oxygen to offer the microorganisms optimal conditions for decomposing the silt. Consequently **AquaActiv SediFree** is capable of more quickly decomposing organic deposits on the pond floor (leaves, plant remains, fish food remnants, etc.) and the silt that occurs, than is the silt bacteria that occur naturally.

OASE filtration systems prevent silt build-up. Your stockist would be pleased to advise you.

Application:

Apply **AquaActiv SediFree** uniformly direct on the silted-up areas. The granulate sinks into the sediment and then works locally. You can additionally increase the efficiency, by ensuring a supplemental supply of oxygen, for example through the **OASE aerator pump AquaOxy**.

The product is most effective at water temperatures above 15°C. At cooler temperatures decomposition through the reduced bacterial activity takes a correspondingly longer period of time.

Dosage:

For the first treatment apply 50 ml **AquaActiv SediFree** per 1,000 litres on the problem zones. Apply further treatments after 4 weeks by adding 10-20 ml **AquaActiv SediFree** per 1,000 litres of pond water once a week.

Safety instructions:

Keep out of reach of children and pets. Risk of serious eye injury. Avoid contact with eyes. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.

Protect the product from freezing temperatures, moisture and high temperatures.

Contents:

500 ml for 10.000 litres of pond water
5 l for 100.000 litres of pond water



Gebruiksaanwijzing

OASE AquaActiv SediFree

Vijverslib verwijderaar

In tuinvijvers kunnen zich door afgestorven materiaal, zoals bladeren, plantenresten, voer of visuitwerpselen, weinig fraaie slibafzettingen vormen. Dit slib is bijzonder rijk aan voedingsstoffen (vooral fosfaten) en is daarom een extra voedingsbron voor algen. Bovendien kan het slib stank veroorzaken.

Omdat er in het sediment steeds een gebrek aan zuurstof heerst, kan het slib op een natuurlijke manier maar heel moeilijk afgebroken worden. Hier moet het slib ofwel mechanisch, bijv. met de slijpzuiger **OASE Pondovac**, of mechanisch/biologisch m.b.v. een

OASE filtersysteem verwijderd worden. Snelle en zuiver biologische hulp biedt de vijverslib verwijderaar **AquaActiv SediFree** met krachtige bacteriën en actieve zuurstof.

Werkings:

AquaActiv SediFree bestaat uit een mengsel van natuurlijke micro-organismen die erin gespecialiseerd zijn, de anders moeilijk afbreekbare plantendelen lignine en cellulose af te breken. Omdat dit middel extra actieve zuurstof bevat, wordt het sediment tegelijkertijd met zuurstof verrijkt en biedt de micro-organismen zo optimale voorwaarden voor de afbraak van slib. Daarom is **AquaActiv SediFree** in staat om organische afzettingen op de vijverbodem (bladeren, afgestorven plantendelen, voerresten, enz.) en het slib dat daaruit ontstaat, sneller af te breken dan de natuurlijke bacteriën die in het slib voorkomen, dit zouden kunnen doen.

OASE filtersystemen

voorkomen slibvorming. Uw vakhandelaar zal u graag van advies dienen.

Gebruik:

strooi **AquaActiv SediFree** gelijkmatig en direct op de dichtgeslibde zones van de vijver. Het granulaat zinkt omlaag naar het sediment en werkt daar dan direct ter plekke. U kunt de effectiviteit nog verhogen door voor extra zuurstofvoer te zorgen, bijvoorbeeld d.m.v. de **OASE beluchterpomp AquaOxy**.

De werking is bij een watertemperatuur boven de 15°C het meest effectief. Bij lagere temperaturen duurt de afbraak langer door de verminderde activiteit van bacteriën.

Dosering:

Bij de eerste behandeling 50 ml **AquaActiv SediFree** per 1.000 liter op de probleemzones strooien. De verdere behandeling vindt na 4 weken plaats door een keer per week 10-20ml **AquaActiv SediFree** per 1.000 liter vijverwater toe te voegen.

Veiligheidsinstructies:

Buiten bereik van kinderen en huisdieren bewaren. Gevaar voor ernstig oogletsel. Contact met de ogen vermijden. Bij contact met de ogen onmiddellijk overvloedig met water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

Bescherm het product tegen vorst, vocht en hoge temperaturen.

Inhoud:

500 ml voor 10.000 liter vijverwater
5 l voor 100.000 liter vijverwater



Mode d'emploi

OASE AquaActiv SediFree

Agent de dégradation de vase pour bassin

Les végétaux morts, feuilles ou plantes, la nourriture et les déjections des poissons se déposent au fond du bassin de jardin en formant de la vase qui est non seulement disgracieuse, mais aussi particulièrement riche en nutriments, et notamment en phosphates, de sorte qu'elle offre aux algues une source nutritive supplémentaire. En outre, la vase dégage des odeurs nauséabondes.

Comme les sédiments sont naturellement pauvres en oxygène, la vase ne peut se dégrader naturellement que très difficilement. Dans ce cas, il faut supprimer la vase soit mécaniquement avec l'aspirateur **OASE Pondovac** soit biomécaniquement avec un **système de filtration OASE**. L'agent dégradant de vase de bassin **AquaActiv SediFree** qui comprend des bactéries hautement performantes et de l'oxygène actif constitue une aide rapide purement biologique.

Action :

AquaActiv SediFree est composé d'un mélange de microorganismes naturels spécialisés dans la décomposition des composants végétaux par ailleurs difficilement dégradables que sont la lignine et la cellulose. Grâce à l'oxygène actif qu'il contient, les sédiments sont simultanément enrichis d'oxygène, de sorte que les microorganismes disposent de conditions optimales pour dégrader la vase. Ainsi, **AquaActiv SediFree** est en mesure de dégrader plus rapidement les dépôts organiques au fond du bassin comme les feuilles et les végétaux morts, les restes de nourriture et autres que ne pourraient le faire les bactéries présentes naturellement dans la vase.

Les **systèmes de filtration OASE** préviennent la formation de vase. N'hésitez pas à demander conseil à votre revendeur.

Application :

Distribuer **AquaActiv SediFree** régulièrement sur les zones envasées. Les granulés s'enfoncent dans les sédiments où ils agissent directement. Leur efficacité peut encore être accrue si on veille à un apport supplémentaire d'oxygène avec, par exemple la pompe d'aération **OASE AquaOxy**. L'action est la plus efficace quand l'eau atteint une température supérieure à 15°C. Si la température est inférieure, le processus de dégradation est plus long en raison de l'activité ralentie des bactéries.

Dosage :

Pour un premier traitement, distribuer 50 ml **d'AquaActiv SediFree** pour 1 000 litres sur les zones envasées. Recommencer le traitement après 4 semaines en distribuant 10 à 20 ml **d'AquaActiv SediFree** pour 1 000 litres d'eau dans le bassin une fois par semaine.

Consignes de sécurité:
A ranger dans un endroit inaccessible aux enfants et aux animaux domestiques. Risque de lésions oculaires graves. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter des gants, des lunettes ou une protection du visage.

Protéger le produit contre le gel, l'humidité et les températures élevées.

Contenu :

500 ml pour 10.000 litres d'eau dans le bassin
5 l pour 100.000 litres d'eau dans le bassin

OASE GmbH | Postfach 2069
48469 Hörstel | Germany
www.oase-livingwater.com
Tel: +49(0)5454 80-0



hacerlo las bacterias naturales.

Los **sistemas de filtración OASE** previenen el enlodamiento. Déjese asesorar por su distribuidor especializado.

Aplicación:

Pulverice **AquaActiv SediFree** uniformemente directamente sobre las zonas enlodadas. El granulado penetra y actúa insitu en el sedimento. Puede aumentar todavía más la eficacia suministrando oxígeno adicional, por ejemplo mediante **la bomba de aireación AquaOxy de OASE**.

La mayor eficacia se registra con temperaturas de agua superiores a 15°C. Con temperaturas más frías, la descomposición tardaría más debido a la reducida actividad bacteriana.

Dosificación:

En el primer tratamiento pulverizar 50 ml de **AquaActiv SediFree** por cada 1.000 litros sobre las zonas problemáticas. El tratamiento continúa en un intervalo de 4 semanas con la adición de 10-20 ml de **AquaActiv SediFree** por cada 1.000 litros de agua del estanque una vez a la semana.

Indicaciones de seguridad:

Guardar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Riesgo de lesiones oculares graves. Evítense el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lavar a fondo con agua y consultar a un médico. Durante el trabajo usar guantes de protección y gafas/máscara de protección.

Proteger el producto de heladas, humedad y altas temperaturas.

Contenido:

500 ml para 10.000 litros de agua de estanque
5 l para 100.000 litros de agua de estanque



Brugsanvisning

OASE AquaActiv SediFree

Damslamfjerner

I havedamme kan der opstå uskønne slamaflæjringer pga. afdødt materiale som blade, planterester, foder eller fiskeafføring. Dette slam er særligt rigt på næringsstoffer (især fosfater) og giver derfor alger en ekstra næringsstofkilde. Derudover kan slammet forårsage ubehagelige lugte. Da der i sedimentet foreligger en naturlig iltfattigdom, kan slammen kun ringe nedbrydes på en naturlig måde. Her bør slammet enten fjernes mekanisk f.eks. med slamsugeren **OASE Pondovac** eller mekanisk/biologisk med et **OASE-filtersystem**. En hurtig og ren biologisk hjælp yder damslamsfjerneren **AquaActiv SediFree** med højeffektbakterier og aktivt ilt.

Dosering:

Ved den første behandling skal der strøes 50 ml **AquaActiv SediFree** pr. 1.000 liter på problemområderne. Der viderebehandles med 4 ugers mellemrum ved at tilføje 10-20 ml **AquaActiv SediFree** pr. 1.000 liter damvand en gang om ugen.

Sikkerhedshenvisninger:

Skal opbevares utilgængeligt for børn og husdyr. Fare for alvorlige øjenskader. Undgå kontakt med øjnene. Kommer stoffet i berøring med øjnene, skyldes straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.

Beskyt produktet mod frost, fugt og høje temperaturer.

Indhold:

500 ml til 10.000 liter damvand
5 l til 100.000 liter damvand



Bruksanvisning

OASE AquaActiv SediFree

Slamborttagningsmedel

Dött material såsom löv, växtrester, fiskfoder eller fiskarnas avföring kan orsaka slamavlagringar i trädgårdsdammar. Detta slam

är extra näringssrikt (i synnerhet fosfater) och utgör därför en extra näringsskälla för alger. Dessutom kan slammet orsaka dålig lukt. Eftersom det föreligger naturlig syrebrist i avlagringarna, är det svårt att bryta ner slammet på naturlig väg.

Därför bör slammet tas bort antingen mekaniskt, t ex med en slamsugare **OASE Pondovac** eller mekaniskt/biologiskt med ett **OASE filtersystem**.

Ett snabbt och rent biologiskt hjälpmittel är slamborttagningsmedlet **AquaActiv SediFree** med högeffektiva bakterier och aktivt syre.

Verkningssätt:

AquaActiv SediFree består af en blandning af naturlige mikroorganismer, der er specialiseret til at opløse de ellers svært nedbrydelige plantebestanddele lignin og cellulose. Ved ekstra indeholdt aktivt ilt beriges sedimentet samtidig med ilt for således at give mikroorganismerne optimale betingelser til nedbrydelse af slammet. Derfor er **AquaActiv SediFree**

i stand til hurtigere at nedbryde organiske aflejringer på dampbunden (blade, døde plantedele, foderrester osv.) og deraf opstået slam, end de naturligt forekommende slambakterier ellers formår.

Användning:

Strö ut **AquaActiv Sedi-**

Free jämnt fördelat direkt över förslammade områden. Granulatet sjunker ner i sedimentet och verkar där. Effekten kan ökas ytterligare genom extra syretillsats, t ex med en **OASE luftningspump AquaOxy**. Bästa verkan får man vid vattentemperaturer över 15 °C. Vid lägre temperaturer tar nedbrytningen pga batteriernas svagare aktivitet motsvarande längre tid.

Dosering:

Strö ut 50 ml **AquaActiv SediFree** per 1.000 liter över problemområden vid första behandlingen. Upprepa behandlingen efter 4 veckor genom tillsats av 10-20 ml **AquaActiv SediFree** per 1.000 liter dammvatten per vecka.

Säkerhetsinstruktioner:

Förvara produkten utom räckhåll för barn och hundjur. Risk för allvarliga ögonskador. Undvik kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon / ansiktsskydd under arbetet.

Skydda produkten mot frost, fukt och höga temperaturer.

Innehåll:

500 ml för 10.000 liter dammvatten
5 l för 100.000 liter dammvatten